

DASSENROOSTER



- bestemd voor** dassen, otters en bevers.
- toepassing** bij een opening in het raster waar geen poort toegepast kan worden, zodat genoemde dieren in hun leefgebied blijven en niet op de weg kunnen komen.
- toegepaste materialen** prefab betonnen onderbak met verzinkt stalen rooster elementen.
- afmetingen** dassenrooster 1500 x 4000 x 500 mm. (lengte x breedte x diepte). Rooster elementen voorzien van platstalen strippe afmeting 140x12 mm, hart op hart 150 mm.
- bijzonderheden** in één geheel aan te leggen. Met name geschikt voor minder drukke wegen en zijwegen en op plaatsen waar men verwacht dat de werkpoorten niet gesloten worden. Bij de aanleg van het dassenrooster dient de weg enkele dagen volledig te worden afgesloten.

De aanleg van het dassenrooster is afhankelijk van de diepte ligging van de kabels en leidingen.
De dieren kunnen onder het dassenrooster door lopen.

opties

verkeersborden, geleidevleugels, rood/wit reflectoren, klappoort en werkpoort



Plaatsing dassenrooster



Verkeersbord



Stippen hart op hart 150 mm



Onderlangs passeerbaar door dieren



Complete opstelling met klappoort



Rood/wit schilden

Meer informatie vindt u op www.arfman.nl 0548-362948