

Een veerooster bestaat uit een prefab betonnen onderbak met verzinkt stalen roosterelementen. Het verschil met het wildrooster zit in de roosterelementen, die zo zijn aangepast dat vee er niet overeen kan lopen. Geschikt voor koeien, Schotse hooglanders, Galloways, paarden en pony's.

Productinformatie

De prefab betonnen onderbak is één geheel van ondersteuning en bodem met een betonsterkte van B35, milieuklasse 2, 50% Portland/50% Hoogoven. De onderbak is in zijn geheel 50 cm hoog en ligt op een zandfundering.

De veeroosterelementen zijn opgebouwd uit torstaal rond 32 mm, met een hart-op-hartafstand 120 mm. De kwaliteit van het betonstaal is FeB 500 en het staal is thermisch verzinkt volgens NEN 1275, 2693 en 5529. Voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van thermisch verzinkte bouten M16 en ingestorte schroefhulzen.

Toebehoren

Om het geheel helemaal af te maken zijn er verschillende toebehoren die kunnen worden toegevoegd aan het rooster. Zo zijn er verkeersborden (waarschuwbord J37) met daaronder het tekstbord met 'veerooster'. Ook zijn er geleidevleugels voorzien van gaasbespanning en rood/witgestreepte reflectieborden. In het aansluitende raster naast het rooster worden vaak poorten geplaatst zodat verkeer dat niet over het rooster kan, wel kan passeren. Amfibieën en reptielen die in het rooster terechtkomen, kunnen met de hulp van faunatrapjes weer uit het rooster klimmen.

Overzicht afmetingen

Voor een lengte van 4200 mm worden twee roosters achter elkaar gelegd (gespiegeld).

* Speciaal voor voetgangers en fietsers.

Type	Afmetingen	Gewicht (kg)
Veerooster 1	912 x 2100 x 500 mm	1525
Veerooster 2	1704 x 2100 x 500 mm	2750
Veerooster 3	2496 x 2100 x 500 mm	4000
Veerooster 4	3288 x 2100 x 500 mm	5200
Veerooster 5	4080 x 2100 x 500 mm	6450
Veerooster 6	4872 x 2100 x 500 mm	7650
Veerooster 7	5664 x 2100 x 500 mm	8900
Veerooster 8*	1300 x 2050 x 450 mm	1350